




ドライバーモニタリングカメラ 車内 720p



外部リア
防水IR 1080p



メイン(フロント) FHD 1080p



DR750X-3CH DMS TRUCK PLUS ドライブレコーダーの死角をなくせ！

フルHD | 60FPS | より強くなったナイトビジョン | バッテリー電圧モニター搭載 | USB外付けLTE通信モジュールにも対応

DR750X-3CH DMS TRUCK PLUSの特徴

フロント：フルHD 1080p @ 60fps (139° の広角撮影)

リア：フルHD 1080p @ 30fps (120° の広角撮影)

車内 (USBポート)：HD 720p @ 10fps (54° の視角)

Sony STARVIS™ CMOS (フロントとリア) および CMOS (車内) センサー

防水リアカメラ、ナイトビジョン用赤外線LED搭載
最長 15m の防水ビデオケーブル大型車、トラック
に最適

BlackVueアプリとのシームレス簡単ペアリング

モバイルホットスポット：CM100LTEが必要

アダプティブフォーマットフリーファイルシステム、イベントファイルの上書き防止機能

直配線での駐車モードのために、バッテリー電圧モニターを内蔵

駐車モード中のオートリフレッシュ機能

Wi-Fi と GPS搭載

Cloud：Wi-Fiまたは別売りのCM100LTEモジュール
で接続

衝撃検知とモーション検知機能

ドライバー安全機能：

AI搭載ドライバーモニタリングカメラ (DMC100)

アラート発令の対象：前方不注意と居眠り

ナイトビジョン用赤外線LED、内蔵スピーカー

外付け4G LTE モジュール CM100LTE



DR750X Plusシリーズドライ

ブレコーダーを簡単にクラウドに接続

BlackVue Cloud機能

- ・ リモートライブビュー
- ・ リアルタイムプッシュ通知
- ・ 映像バックアップ
- ・ リモート動画再生
- ・ リアルタイムGPSトラッキング
- ・ 90日間のGPSログ
- ・ クイックビュー通知
- ・ 双方向音声通信
- ・ 運転レポート
- ・ ライブイベントアップロード

仕様

- ・ ナノSIM対応4G LTEモジュール (SIMカードは付属しません)
- ・ LTEカテゴリー4の速度：最高150Mbps (ダウンロード) / 50Mbps (アップロード)
- ・ BlackVue Cloud機能の完全サポート
- ・ コンパクトなサイズ (長さx幅x高さ)：90x60x10 mm
- ・ マイクロUSB 3.0タイプBコネクタ
- ・ モバイルホットスポットとしても利用可



BLACKVUE™
DASH CAMERAS

モデル名	DR750X-3CH DMS TRUCK PLUS
色/寸法/重量	フロント：黒/ (幅) 118.5 mm × (高さ) 36 mm/105 g リア：黒/ (幅) 70.0 mm × (高さ) 44.4 mm/175g DMS：黒/ (長さ) 113.5mm × (幅) 66.4mm x (高さ) 38.4mm/139 g
メモリ	microSD カード (32GB / 64GB / 128GB / 256GB)
録画モード	常時録画、イベント録画 (通常モードと駐車モードで衝撃が検知された場合)、手動録画、駐車録画 (動体が検知された場合) *ハードワイヤー電源ケーブルを使用する場合、ACC+によって駐車モードに切り替わります。それ以外の場合はGセンサーによって駐車モードに入ります。
カメラ	フロント：Sony STARVIS™ CMOS センサー (約 2.1 メガピクセル) リア：Sony STARVIS™ CMOS センサー (約 2.1 メガピクセル) DMS：CMOSセンサー (約 1 メガピクセル)
視角	フロント：対角：139°、水平：116°、垂直 61° リア：対角 116°、水平 97°、垂直 51° DMS：対角 54°、水平 43°、垂直 32°
解像度/フレームレート	<フロント-リア-DMS> フルHD @60fps - フルHD @30fps - HD @10fps フレームレートは、Wi-Fi ストリーミング中に変わることがあります
ビデオコーデック	H.264 (AVC) 音声：mp3
画質	<フロント-リア-車内> 最高 (エクストリーム)：16 + 10 + 8 Mbps、最高：12 + 10 + 8 Mbps 高：10 + 8 + 6 Mbps、普通：8 + 6 + 4 Mbps
ビデオ圧縮モード	MP4
Wi-Fi	内蔵 (802.11 b.g.n)
GNSS	内蔵 (デュアルバンド：GPS、GLONASS)
ブルートゥース	内蔵 (V2.1+EDR/4.2)
LTE	外部
マイク	内蔵
スピーカー (音声ガイダンス)	内蔵
LED インジケータ	フロント：録画中LED、GPS LED、B/W/L LED、フロントセキュリティLED リア：リアセキュリティLED、DMS：ステータスセキュリティLED
ボタン	Wi-Fiボタン：*1 回押すごとに Wi-Fi がオン/オフと替わります。近接センサー：ファームウェアの設定によって、録音のオン/オフボタンとマニュアル録画の開始ボタンの中から選択できます。
センサー	3軸加速センサー
赤外線LEDの波長	940 nm (4個の赤外線 (IR) LED)
バックアップバッテリー	スーパーキャパシター内蔵
入力電源	DC 12V~24V (3極 DC プラグ (Ø3.5 × Ø1.1)) からワイヤー (黒：GND/黄：B+ / 赤：ACC)
電力消費量	通常モード (Wi-Fiオン / GPSオン / 3チャンネル)：670mA / 12V 通常モード (Wi-Fiオフ / GPSオン / 3チャンネル)：630mA / 12V 駐車モード (Wi-Fiオン / GPSオフ / 3チャンネル)：370mA/12V 駐車モード (Wi-Fiオフ / GPSオフ / 3チャンネル)：320mA/12V * 赤外線LEDがオンになると、約80mA増加。 * 実際の消費電力は使用条件や環境によって変わることがあります。
動作温度	-20° C~70° C (-4° F~158° F)
保存温度	-20° C~80° C (-4° F~176° F)
電源カットオフ温度	約 75°C (167° F)
認証	フロント：FCC、CE、Telec、IC、UKCA、RoHS、WEEE、RCM、リア：FCC、IC、CE、UKCA、RCM、RoHS、WEEE 車内：FCC、IC、CE、UKCA、RoHS、WEEE、USBハブ：FCC、IC、CE、UKCA、RoHS、WEEE
ソフトウェア	BlackVue Viewer * Windows 7 以降またはMac OS X Sierra v10.12以降
アプリケーション	BlackVueアプリ (Android 5.0 以降、iOS 11.0 以降)
その他の機能	アダプティブフォーマットフリーファイル管理システム