

LISWAY®

4K H.265方式小型バレットネットワークカメラ



IP67

LS-NC8163-PB

仕様書

特徴

- ▶ H.265+ 圧縮方式（帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%-80%以上削減）
- ▶ 強力な赤外線LED（第3世代のドットマトリックス赤外線IR LEDを搭載し、照射能力のアップと同時に省エネ、長寿命が確保）
- ▶ 先端機能（強光補正、霧除去、ROI機能などの先進機能搭載）
- ▶ 128G（最大128GのmicroSD/SDHC/SDXCカードに対応）
- ▶ 3軸回転機構（ロール、水平、垂直方向に回転でき、カメラの向きを簡単に調整可能）

4K超高解像度体験

本カメラは15フレーム/秒（fps）で最大4K（3840×2160）の超高精細映像を提供します。4K解像度は、フルHD 1080P解像度の4倍もの詳細をとらえ、画質を大幅に向上させます。



映像分析（VCA）

全十種類の映像分析機能が含まれている映像分析技術は、レコーダまた監視ソフトウェアに完全に統合されており、よりスマートな映像分析機能が実現でき、セキュリティ強化が実現できます。

120dB Super WDR

センサーに基づいたWDR技術により、自然光や照明などが交錯する明暗差の激しい撮影シーンでも自然な画像で撮影できます。工場や駐車場、太陽光発電などの厳しい撮影シーンでも安心なプロ向け仕様です。

140dB Super WDR



屋外防水仕様（IP67準拠）

洗練されたデザインにより、雨水、ほこり、または衝撃から本体内部を保護します。本カメラは、防塵防水レベルの目安とされるIP67に準拠しており、台風の多い地域にも安心して設置することができます。

LISWAY®


www.lisway.com



カメラ	モデル	LS-NC8163-PB (4K)
	イメージセンサー	1/2.5 型プログレッシブ CMOS
	最低被写体照度	カラー: 0.01Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on
	WDR	120dB Super WDR
	レンズ	4mm @F1.6
	マウント	M12
	撮影範囲	H90°/D104°/V51°
	シャッタースピード	1/100000 秒~1 秒
	赤外線距離	照射距離 30m
映像	デイナイト	自動赤外線カットフィルター付き
	最大解像度	3840x2160
	メインストリーム	15fps@(3840x2160), 30fps@(3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	サブストリーム	30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)
	サードストリーム	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x176)
	映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 制御可能)
ネット ワーク	画質設定	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス
	イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
	ネットワークストレージ	NAS(Support NFS, SMB/CIFS)
システム	プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード、最大 128GB
	高級機能	モーション検知、プライバシーマスク、逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、ROI、霧除去、ホワイトバランス、EIS、IP アドレスフィルタリング
	SIP/VoIP	Voice & Video-over-IP 対応
	アラームトリガー	モーション検知、ネットワークエラー検知、外部入力検知、音声アラーム、その他、
	アラームイベント	FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、外部出力、SIP 電話
	映像分析 (オプション)	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アカウント、妨害検知、高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知
全般	システム相互運用性	ONVIF Profile S & G
	動作温度範囲	-40°C~60°C
	動作湿度範囲	0~90%(非凝縮)
	電源供給	PoE (802.3af)
	消費電力	2.5W MAX 5W MAX (IR オンの時)
	IP 保護等級	IP67 防水防塵性
	重量	765g
	寸法	Φ76mmX208mm
	保証期間	2 年



寸法図



単位：mm

アクセサリ

A01 ポールマウント

重量：720g
寸法：170*51.5*152.6mm



A02 内面コーナーマウント

重量：540g
寸法：170*23.2*205.3mm



A03 外面コーナーマウント

重量：900g
寸法：170*152.6*76.3mm



A63 ジャンクションボックス

重量：620g
寸法：134*127*40mm



命名規則

LS-NC 8 1 63- PB

8 - 4K センサー 小型プレート PoE+H.265